



Optima

Μονάδα πετρελαίου

Προχωρημένα βέλτιστα



- Υψηλή απόδοση
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
- Με ειδική ηχομονωτική καμινάδα μικρού μήκους Φ 80 mm (προαιρετικά)
- Ελαχιστοποιημένες διαστάσεις

Optima

Πληθωρικά βέλτιστη



Η Optima είναι η νέα ατομική μονάδα πετρελαίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών ρύπων, που διευρύνει τις ήδη πετυχημένες προτάσεις-λύσεις της MABIA ABEE. Η κατασκευή της συνδυάζει αρμονικά την χαμηλή κατανάλωση πετρελαίου με το προκλητικά χαμηλό επίπεδο θορύβου. Είναι ιδανική για κάθε κατοικία χάρη στις μικρές διαστάσεις της, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν απαιτήσεις λόγω περιορισμένου χώρου ή αδυναμία τοποθέτησης καμινάδας οπότε διατίθεται με ειδική ηχομονωτική καμινάδα Φ80mm μικρού μήκους. Επιπρόσθετα, η

διαθέσιμη έκδοση με ενσωματωμένο inox εναλλάκτη καλύπτει όλες τις ανάγκες για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ο πίνακας ελέγχου με δυνατότητα επιλογής ηλεκτρονικής ή αναλογικής έκδοσης εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Η μονάδα πετρελαίου Optima περιλαμβάνοντας τον κυκλοφορητή, τον καυστήρα, το δοχείο διαστολής, τον αυτόματο εξαεριστήρα και τα όργανα ελέγχου λειτουργίας, αποτελεί ένας πλήρες λεβητοστάσιο έτοιμο προς χρήση.



Optima plus

Τύπος	Ισχύς (max)		Διαστάσεις (mm)			Προσαγωγή (in)	Πλήρωση Εκκένωση (in)	Καμινάδα (mm)	Ισχύς καυστήρα (W)	Ισχύς κυκλοφορητή (W)	Δοχείο διαστολής (lt)	Βάρος (kg)
	kW	Kcal/h	Ύψος	Πλάτος	Βάθος							
Optima 20	23	20.000	1000	500	810	1"	1/2"	80	75	86-70-55	12	128
Optima 30	35	30.000	1000	500	810	1"	1/2"	80	75	86-70-55	12	133



Optima

Τύπος	Ισχύς (max)		Διαστάσεις (mm)			Προσαγωγή (in)	Πλήρωση Εκκένωση (in)	Καμινάδα (mm)	Ισχύς καυστήρα (W)	Ισχύς κυκλοφορητή (W)	Δοχείο διαστολής (lt)	Βάρος (kg)
	kW	Kcal/h	Ύψος	Πλάτος	Βάθος							
Optima 20	23	20.000	950	500	770	1"	1/2"	80	75	86-70-55	12	118
Optima 30	35	30.000	950	500	770	1"	1/2"	80	75	86-70-55	12	123



Optima plus HE με ανοξείδωτο εναλλάκτη ZNX

Τύπος	Ισχύς (max)		Διαστάσεις (mm)			Προσαγωγή (in)	Πλήρωση Εκκένωση (in)	Καμινάδα (mm)	Ισχύς καυστήρα (W)	Ισχύς κυκλοφορητή (W)	Δοχείο διαστολής (lt)	Βάρος (kg)
	kW	Kcal/h	Ύψος	Πλάτος	Βάθος							
Optima 20	23	20.000	1000	500	810	1"	1/2"	80	75	86-70-55	12	135
Optima 30	35	30.000	1000	500	810	1"	1/2"	80	75	86-70-55	12	140

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ



1ο χλμ. Σερρών-Νεοχωρίου Τ.Κ. 621 00 Σέρρες
Τηλ.: 23210 55242 Fax: 23210 55243
www.mavil-sa.gr
info@mavil-sa.gr