

Γιατί τον ecoTEC pro της Vaillant;

Επειδή θέλετε μέγιστη ισχύ σε ελάχιστο μέγεθος



Ο ecoTEC pro όλα όσα θέλετε από ένα λέβητα αερίου

Δεν χρειάζεται πάντα να είσαι μεγάλος για να τα καταφέρνεις. Οι επιτοίχιοι λέβητες ecoTEC pro έχουν όλες τις δυνατότητες που απαιτούν οι ανάγκες σας και χάρη στο μικρό μέγεθός τους και τον τέλειο σχεδιασμό τους, μπορούν να τοποθετηθούν άμεσα σχεδόν σε οποιοδήποτε χώρο.

Επιπλέον με την τεχνολογία της συμπίκνωσης μπορείτε να επωφεληθείτε στο έπακρο, συνδυάζοντας την απόλυτη άνεση με τη μέγιστη οικονομία. Με τη βοήθεια του ελεγκτή - αντιστάθμιση, που διατίθεται ως παρελκόμενο, μπορείτε να επιτύχετε την απόλυτη μείωση του ετήσιου κόστους θέρμανσης και τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση.

Και βεβαίως ο ecoTEC pro μπορεί να καλύψει όλες σας τις ανάγκες, πάντα με τη γνωστή ποιότητα της Vaillant, made in Germany.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.thermogas.gr

■ Θέρμανση ■ Φυσικό αέριο ■ Ανανεώσιμες

Επειδή η  Vaillant προνοεί.



ecoTEC pro: Προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης για όλους

Ο λέβητας ecoTEC pro με την πρωτοποριακή τεχνολογία συμπυκνώσεως φτάνει σε βαθμό απόδοσης, ο οποίος ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των συμβατικών συσκευών θέρμανσης. Με βαθμό απόδοσης έως και 109% ο ecoTEC pro εγγυάται τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων σας.

Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως, άμεσα από τη συσκευή, λόγω του δευτερεύοντος πλακοειδή εναλλάκτη που διαθέτει, αλλά και να συνδυαστεί με τον υφιστάμενο ηλιακό θερμοσίφωνα. Με τον ecoTEC pro η Vaillant αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής έξυπνων συστημάτων θέρμανσης για οικιακή χρήση.

Ο ecoTEC pro με μία ματιά:

- Υψηλής ποιότητας λέβητας που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στη Γερμανία
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση (χαμηλό βάρος και μικρές διαστάσεις)
- Εύκολη και σωστή συντήρηση λόγω των καλά σχεδιασμένων εξαρτημάτων και της εργονομικής τοποθέτησής τους
- Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα
- Μεγάλη άνεση ως προς τη θέρμανση και την παροχή ζεστού νερού
- Συνεργάζεται με όλους τους θερμοστάτες και τις αντισταθμίσεις της Vaillant
- Συνεργάζεται με τα προϊόντα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Vaillant
- Για τη βέλτιστη ενεργειακή λειτουργία στη θέρμανση συνιστάται η χρήση ελεγκτή - αντισταθμίσεως της Vaillant (VRC 450, VRC 470 κ.ά)

Τεχνικά χαρακτηριστικά		ecoTEC pro VUW 236	ecoTEC pro VUW 286
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στους 80/60°C	kW	5,2 - 18,5	6,2 - 24,0
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στους 50/30°C	kW	5,7 - 19,7	6,9 - 25,5
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης	kW	23	28
Θέρμανση			
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης	°C	30 - 80	
Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης	bar	3	
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT = 20K) με 2,5 mm στήλη ύδατος	l/h	796	1032
Ζεστό νερό			
Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης	l/min	2	
Παροχή ζεστού νερού (ΔT = 30K)	l/min	11	13,4
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση κυκλώματος νερού χρήσης	bar	10	
Απαιτούμενη ελάχιστη πίεση	bar	0,35	
Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης	°C	35 - 65	
Γενικά στοιχεία			
Σύνδεση αερίου	mm	15	
Συνδέσεις θέρμανσης	mm	22	
Συνδέσεις νερού χρήσης στη συσκευή	inch	G 3/4	
Σύνδεση καπναγωγού / αεραγωγού	mm	60/100 (ομοκεντρική) - κατ' επιλογή 80/125 (ομοκεντρική)	
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%	%	108	
NOx κατηγορία		5	
Διαστάσεις Υ/Π/Β	mm	720/440/338	
Βάρος	kg	33,4	34,7
Ηλεκτρική σύνδεση	V~/Hz	230/50	
Προστασία από νερό/σκόνη		IPx4D	

Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών



www.thermogas.gr

