

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ WILO STRATOS PICO

Τύπος	Μέγιστη παροχή Q/m ³ h	Μέγιστο ύψος άντλησης H / m	Δίκτης ενεργιακής απόδοσης	Σύνδεση σωλήνα	Ονομαστική πίεση pn /bar	Μήμος κατασκευής L 0/mm	Ηλεκτρική σύνδεση	Μικτό βάρος m/kg	Κωδικός
Stratos PICO 30/1-6	≤ 0,20	4	6	Pp 1 1/4"	10	180	1-230v 50/60Hz	2,2	Κ.Τ.Ε.
Stratos PICO 30/1-4	≤ 0,20	2	4	Pp 1 1/4"	10	180	1-230v 50/60Hz	2,2	Κ.Τ.Ε.
Stratos PICO 25/1-6-RG	≤ 0,20	4	6	Pp 1"	10	180	1-230v 50/60Hz	2,4	Κ.Τ.Ε.
Stratos PICO 25/1-6-130	≤ 0,20	4	6	Pp 1"	10	130	1-230v 50/60Hz	1,9	Κ.Τ.Ε.
Stratos PICO 25/1-6	≤ 0,20	4	6	Pp 1"	10	180	1-230v 50/60Hz	2,2	Κ.Τ.Ε.
Stratos PICO 25/1-4-130	≤ 0,20	2	4	Pp 1"	10	130	1-230v 50/60Hz	1,9	Κ.Τ.Ε.
Stratos PICO 25/1-4	≤ 0,20	2	4	Pp 1"	10	180	1-230v 50/60Hz	2,2	3-08-078
Stratos PICO 15/1-6	≤ 0,20	4	6	Pp 1/2"	10	130	1-230v 50/60Hz	1,8	Κ.Τ.Ε.
Stratos PICO 15/1-4	≤ 0,20	2	4	Pp 1/2"	10	130	1-230v 50/60Hz	1,8	Κ.Τ.Ε.

Κ.Τ.Ε. = κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

